

Überspannungsableiter Typ LVA

10 kA Überspannungsableiter mit Kunststoffgehäuse und Überlastanzeige für Innen- und Freiluftanwendung im Niederspannungsnetz

Bei Bestellung angeben

Bemessungsspannung Ur
Betriebsspannung

Verpackungseinheit

Set à 1 Stück

Technische Daten

Grenzableitstrom: 65 kA
Nennableitstrom: 10 kA
Langwellenfestigkeit: 2000 μ s, 500 A
Energieaufnahme bei Hochstrom: 5.3 kJ/kV Uc
Energieaufnahme bei Rechteckstrom: 2.6 kJ/kV Uc
Zugfestigkeit: 200 Nm
Drehmoment: 12 Nm
Drehmoment Erdanschluss: 5 Nm



Restspannung

Typ	Bemessungsspannung Ur kV	Schaltstoss-Strom 2000 μ s 250A kV	Blitzstoss-Strom 8/20 μ s 1 kA kV	Blitzstoss-Strom 8/20 μ s 2.5 kA kV	Blitzstoss-Strom 8/20 μ s 2.5 kA kV	Blitzstoss-Strom 8/20 μ s 10kA kV	Blitzstoss-Strom 8/20 μ s 2.5 kA kV
LVA-280	0.28	1.1	0.8	0.9	1.0	1.10	1.4
LVA-440	0.44	0.8	1.2	1.3	1.4	1.55	1.8

Artikel-Nr.	Typ	Gewicht kg/Stk.
59950	LVA-280-AS	0.45