Type HRTM

avec adhésif, à paroi moyenne

Application

Isolation thermoplastique, par exemple dans le cas de gainage de raccordements, de connections etc. pour pose souterraine et en extérieur.

Gaine thermorétractable résistante au vieillissement et aux intempéries avec bonne capacité d'isolation et d'étanchéité, avec très bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux masses de câbles, aux alcalins terreux et autres produits chimiques. L'adhésif présente une surface lisse insensible à la saleté.

Unité d'emballage

Pièce de 1 m

Couleur

noir

Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Longueur standard mm
60590	HRTM 12/3-1000	12	3	1.5	1000
60591	HRTM 16/5-1000	16	5	1.5	1000
60592	HRTM 28/6-1000	28	6	2.0	1000
60593	HRTM 40/12-1000	40	12	2.0	1000
60594	HRTM 55/16-1000	55	16	2.0	1000
60595	HRTM 65/19-1000	65	19	2.5	1000
60596	HRTM 75/22-1000	75	22	2.7	1000
60597	HRTM 85/25-1000	85	25	2.9	1000
60598	HRTM 95/25-1000	95	25	2.9	1000
60599	HRTM 115/34-1000	115	34	3.3	1000
60600	HRTM 140/42-1000	140	42	3.5	1000
60601	HRTM 160/50-1000	160	50	3.5	1000
60602	HRTM 180/60-1000	180	60	3.5	1000

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com

TE connectivity AUTHORIZED DISTRIBUTOR