

## Schrumpfschläuche

# Typ HST

### beschichtet, dickwandig

Alterungs- und wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit gutem Isolier- und Abdichtvermögen, mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Beständig gegenüber Kabeltränkmassen, sowie Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen. Der Kleber weist eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche auf.

### Anwendung

Thermoplastische Isolation mit Schmelzkleber, Anwendungen für mechanisch stark beanspruchte Isolationen, Kabelmanteleersatz, Kabelmuffen, druckfeste Ummantelung von Bauteilen. Geeignet für Erdverlegung und Freiluftanwendungen.

### Verpackungseinheit

Stück à 1 m

### Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Länge mm
60580	HST 12/3-1000	12	3	2.0	1000
60581	HST 16/4-1000	16	4	2.4	1000
60582	HST 24/6-1000	24	6	2.5	1000
60583	HST 34/8-1000	34	8	3.2	1000
60584	HST 48/12-1000	48	12	4.1	1000
60585	HST 56/16-1000	56	16	4.1	1000
60586	HST 75/20-1000	75	20	4.3	1000
60587	HST 95/25-1000	95	25	4.3	1000
60588	HST 115/30-1001	130	35	4.3	1000
59645	HST 180/50-1000	180	60	4.3	1000