

Type RNF

sans adhésif, à paroi mince

Gaine thermorétractable flexible en polyoléfine de haute qualité, sans fluage à froid. Températures continues d'utilisation -55°C à +135°C, chocs thermiques +300°C, autoextinguible. Résistant aux acides, alcalins et solvants usuels. Haute résistance aux claquages. Non corrosif. Peut être imprimée.

Application

Enveloppe de protection des éléments, à l'isolement, soulagement mécanique et marquage des connections, des raccords, des conduites et des câbles. Protection contre les contacts accidentiels et désignation de phase des rails d'électricité (BT).



Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Emballage standard m
RNF 3000 9/3	9.0	3.0	0.75	75
RNF 3000 12/4	12.0	4.0	0.75	75
RNF 3000 18/6	18.0	6.0	0.85	75
RNF 3000 24/8	24.0	8.0	1.00	30
RNF 3000 39/13	39.0	13.0	1.20	30

Article n°	Type	Couleur
30240	RNF 3000 12/4	noir
30241	RNF 3000 12/4	blanc
30242	RNF 3000 12/4	rouge
30243	RNF 3000 12/4	bleu clair
31567	RNF 3000 18/6	noir
31569	RNF 3000 18/6	blanc
31571	RNF 3000 18/6	rouge
31573	RNF 3000 18/6	bleu clair
31575	RNF 3000 18/6	jaune
31577	RNF 3000 18/6	transparent
30246	RNF 3000 24/8	noir
30247	RNF 3000 24/8	blanc
30248	RNF 3000 24/8	rouge
30249	RNF 3000 24/8	bleu clair
30250	RNF 3000 24/8	jaune
30251	RNF 3000 24/8	transparent
30252	RNF 3000 39/13	noir
30253	RNF 3000 39/13	blanc
30254	RNF 3000 39/13	rouge
30255	RNF 3000 39/13	bleu clair
30256	RNF 3000 39/13	jaune
30257	RNF 3000 39/13	transparent