

## Schrumpfschläuche

# Typ MWTM

### beschichtet, mittelwandig

Alterungs- und wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit gutem Isolier- und Abdichtvermögen, mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Beständig gegenüber Kabeltränkmassen, sowie Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen. Der Kleber weist eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche auf.

### Anwendung

Thermoplastische Isolation, zum Beispiel auf wasserdichte Ummantelung von Anschlüssen, Verbindungen usw. für Erdverlegung und Freiluft

### Verpackungseinheit

Stück à 1 m

### Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung Stk.
28533	MWTM 10/3-1000/172	12	3	1.0	25
31559	MWTM 16/5-1000/172	16	5	1.5	25
28514	MWTM 25/8-1000/172	25	8	2.0	10
14605	MWTM 35/12-1000/172	35	12	2.0	10
14609	MWTM 50/16-1000/172	50	16	2.0	10
31560	MWTM 63/19-1000/172	63	19	2.5	10
14612	MWTM 75/22-1000/172	75	22	3.0	5
31561	MWTM 85/25-1000/172	85	25	3.0	5
14616	MWTM 95/29-1000/172	95	29	3.3	5
14620	MWTM 115/34-1000/172	115	34	3.3	5
31562	MWTM 140/42-1000/172	140	42	3.5	5
28546	MWTM 160/50-1000/172	160	50	3.5	5
12127	MWTM 180/60-1000/172	180	60	3.5	5