

Type MWTM

avec adhésif, à paroi moyenne

Gaine thermorétractable résistante au vieillissement et aux intempéries avec bonne capacité d'isolation et d'étanchéité, avec très bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux masses de câbles, aux alcalins terreux et autres produits chimiques. L'adhésif présente une surface lisse insensible à la saleté.

Application

Isolation thermoplastique, par exemple dans le cas de gainage de raccords, de connections etc. pour pose souterraine et en extérieur

Unité d'emballage

Pièce de 1 m

Couleur

noir



Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Emballage standard pièces
28533	MWTM 10/3-1000/172	12	3	1.0	25
31559	MWTM 16/5-1000/172	16	5	1.5	25
28514	MWTM 25/8-1000/172	25	8	2.0	10
14605	MWTM 35/12-1000/172	35	12	2.0	10
14609	MWTM 50/16-1000/172	50	16	2.0	10
31560	MWTM 63/19-1000/172	63	19	2.5	10
14612	MWTM 75/22-1000/172	75	22	3.0	5
31561	MWTM 85/25-1000/172	85	25	3.0	5
14616	MWTM 95/29-1000/172	95	29	3.3	5
14620	MWTM 115/34-1000/172	115	34	3.3	5
31562	MWTM 140/42-1000/172	140	42	3.5	5
28546	MWTM 160/50-1000/172	160	50	3.5	5
12127	MWTM 180/60-1000/172	180	60	3.5	5