

Schrumpfschläuche

Typ WCSM

beschichtet, dickwandig

Besonders dickwandiger, wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Resistent gegenüber Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen. Der Kleber weist eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche auf.

Anwendung

Mechanisch stark beanspruchte Isolationen, Kabelmanteler-satz, Kabelmuffen, druckfeste Ummantelung von Bauteilen. Geeignet für Erdverlegung und Freiluftanwendungen

Verpackungseinheit

Stück à 1 m

Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung Stk.
31563	WCSM 9/3-1000/172	9	3	1.8	20
28566	WCSM 13/4-1000/172	13	4	2.4	20
28567	WCSM 20/6-1000/172	19	6	2.4	20
14518	WCSM 33/8-1000/172	28	9	3.0	10
14524	WCSM 43/12-1000/172	38	12	4.1	10
14529	WCSM 51/16-1000/172	51	16	4.1	10
31564	WCSM 70/21-1000/172	68	22	4.1	5
53875	WCSM 85/25-1000/172	85	25	4.1	5
14533	WCSM 105/30-1000/172	90	30	4.1	5
14537	WCSM 130/36-1000/172	130	36	4.2	5
45083	WCSM 180/50-1000/172	180	50	4.5	5