

Gaines thermorétractables

Type WCSM

avec adhésif, à paroi épaisse

Gaine thermorétractable particulièrement épaisse, résistante aux intempéries, bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux alcalins terreux et autres produits chimiques. L'adhésif présente une surface lisse insensible à la saleté.

Application

Isolation à fortes sollicitations mécaniques, remplacement de gaine de câble, jonction de câble, revêtement résistant à la pression d'éléments de construction. Convient aux poses souterraines et extérieures

Unité d'emballage

Pièce de 1 m

Couleur

noir



| Article n° | Type | Ø de livraison mm | Ø rétracté mm | Epaisseur de paroi mm | Emballage standard pièces |
|------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 31563 | WCSM 9/3-1000/172 | 9 | 3 | 1.8 | 20 |
| 28566 | WCSM 13/4-1000/172 | 13 | 4 | 2.4 | 20 |
| 28567 | WCSM 20/6-1000/172 | 19 | 6 | 2.4 | 20 |
| 14518 | WCSM 33/8-1000/172 | 28 | 9 | 3.0 | 10 |
| 14524 | WCSM 43/12-1000/172 | 38 | 12 | 4.1 | 10 |
| 14529 | WCSM 51/16-1000/172 | 51 | 16 | 4.1 | 10 |
| 31564 | WCSM 70/21-1000/172 | 68 | 22 | 4.1 | 5 |
| 53875 | WCSM 85/25-1000/172 | 85 | 25 | 4.1 | 5 |
| 14533 | WCSM 105/30-1000/172 | 90 | 30 | 4.1 | 5 |
| 14537 | WCSM 130/36-1000/172 | 130 | 36 | 4.2 | 5 |
| 45083 | WCSM 180/50-1000/172 | 180 | 50 | 4.5 | 5 |