

Abdicht- und Reparaturmanschetten

Typ CRSM

beschichtet, mittelwandig

Reparatursystem zur schnellen und dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel. Ermöglicht einen enganliegenden, wasserdichten und optimal isolierenden Abschluss auf Metall- und Polymermäntel. Die längsgeteilte Manschette wird um den zu reparierenden Kabelabschnitt gelegt und mit einer flexiblen, rostfreien Schiene aus Chrom-Nickelstahl geschlossen. Nach dem Schrumpfen und Abkühlen kann die Verschlusschiene, falls erforderlich, wegggeschnitten werden.

Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Innen-Ø min.	Innen-Ø max.	Kabel-Ø min.	Kabel-Ø max.	Länge	Wanddicke	Standard-Packung Stk.
		mm	mm	mm	mm			
35919	CRSM 34/10-1500/239	10.0	34.0	4.5	11.0	1500.0	2.3	5
28836	CRSM 53/13-1500/239	13.0	53.0	8.0	20.0	1500.0	2.3	5
28837	CRSM 84/20-1500/239	20.0	53.0	16.5	36.0	1500.0	2.3	5
15359	CRSM 107/29-1500/239	29.0	107.0	27.0	50.0	1500.0	2.3	5
15360	CRSM 143/36-1500/239	32.0	75.0	35.0	68.0	1500.0	2.3	1
31565	CRSM 198/55-1500/239	45.0	100.0	50.0	90.0	1500.0	2.5	1
15362	CRSM 250/98-1500/239	60.0	120.0	66.0	108.0	1500.0	1.7	1
58808	CRSM-53/13-600/239	13.0	53.0	8.0	20.0	500.0	2.3	5
53554	CRSM 84/20-1000/239	20.0	53.0	16.5	36.0	1000.0	2.3	5
58809	CRSM-107/29-1000/239	29.0	107.0	27.0	50.0	1000.0	2.3	5