Type CRSM

avec adhésif, à paroi moyenne

Système de réparation rapide et durable de gaines de câbles endommagées. Assure l'étanchéité et l'isolation électrique sur des gaines de câble métalliques et plastiques. Le manchon à ouverture longitudinale est placé autour de la partie du câble à réparer et fermé avec le rail flexible inox en chrome et nickel. Si nécessaire, la fermeture peut être coupée aprés la rétractation et le refroidissement du manchon.

Couleur

noir

Article n°	Type	Ø intérieur min.	Ø intérieur max.	Ø câble min.	Ø câble max.	Longueur	Epaisseur de paroi	Emballage standard
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	pièces
35919	CRSM 34/10-1500/239	10.0	34.0	4.5	11.0	1500.0	2.3	5
28836	CRSM 53/13-1500/239	13.0	53.0	8.0	20.0	1500.0	2.3	5
28837	CRSM 84/20-1500/239	20.0	53.0	16.5	36.0	1500.0	2.3	5
15359	CRSM 107/29-1500/239	29.0	107.0	27.0	50.0	1500.0	2.3	5
15360	CRSM 143/36-1500/239	32.0	75.0	35.0	68.0	1500.0	2.3	1
31565	CRSM 198/55-1500/239	45.0	100.0	50.0	90.0	1500.0	2.5	1
15362	CRSM 250/98-1500/239	60.0	120.0	66.0	108.0	1500.0	1.7	1
58808	CRSM-53/13-600/239	13.0	53.0	8.0	20.0	500.0	2.3	5
53554	CRSM 84/20-1000/239	20.0	53.0	16.5	36.0	1000.0	2.3	5
58809	CRSM-107/29-1000/239	29.0	107.0	27.0	50.0	1000.0	2.3	5

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. | Terna Energy Solutions

Brugg Kabel AG
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com

TE connectivity AUTHORIZED DISTRIBUTOR