

## Formteile

# Endabschlusskappe Typ 102L

beschichtet, mittelwandig

### Anwendung

Zur Isolation und Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung.  
Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre.

### Farbe

schwarz

Universell einsetzbar zum Abdichten von Kunststoffkabel und -leitungen.



Artikel-Nr.	Typ	Innen-Ø min.	Innen-Ø max.	Kabel-Ø min.	Kabel-Ø max.	Länge	Wanddicke	Standard-Packung	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk.	kg/Stk.
14621	102L011	4.0	12.0	4.5	11.0	40	2.3	100	0.03
11717	102L022	7.0	21.5	8.0	20.0	55	2.5	100	0.04
11718	102L033	15.0	40.0	16.5	36.0	90	3.0	100	0.05
14069	102L044	25.0	55.0	27.0	50.0	127	3.5	50	0.06
28534	102L048	32.0	75.0	35.0	68.0	150	3.2	25	0.12
11719	102L055	45.0	100.0	50.0	90.0	125	3.6	10	0.13
28645	102L066	60.0	120.0	66.0	108.0	140	4.0	10	0.15