

Zugschlaufen

Zugschlaufen Typ LP.../3x...

zum Einziehen von 3- und 4-Leiterkabel vom Typ GKN und GN-CLN am Kupfer- oder Aluminiumleiter

Bestehend aus

Zugschleife und Presshülse aus Stahl, längsdicht, Schrumpfschlauch Typ MWTM

Technische Daten

Bei 4-Leiterkabeln werden nur 3 Leiter verpresst.
Max zulässige Zugkraft für Mehrleiterkabel

- Cu-Leiter = 40 N/mm²
- Al-Leiter = 20 N/mm²

Für die Presshülse ist ein 35 t Presskopf erforderlich.



Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Länge mm	Min. Ø Leiter mm	Max. Ø Leiter mm	MWTM
1087363	LP 1/3 x 50	230	12.5	15.0	63/19-500
1087365	LP 2/3 x 95	310	18.5	21.0	85/25-500
1091205	LP 4/3 x 150 rm, se	375	23.5	27.0	95/29-500
1087369	LP 4/3 x 240 rm	380	33.0	36.5	115/34-500

Typ	Relevanter Querschnitt für Zugkraft mm ²	Presskennzahl Schleife/Leiter	Max. zul. Zugkraft, Cu-Leiter N	Max. zul. Zugkraft, Al-Leiter N
LP 1/3 x 50	150	20/20	6000	3000
LP 2/3 x 95	285	27/27	11400	5700
LP 4/3 x 150 rm, se	450	34/34	18000	9000
LP 4/3 x 240 rm	720	34/44	28800	14400