

# XKDT 1-Leiter MS-Polymerkabel 20/12kV

XKDT

## Längswasserdicht

### Aufbau

- Kupferleiter, verseilt
  - Innere Halbleiterschicht, vernetzt
  - Isolation aus XLPE, vernetzt
  - Äussere Halbleiterschicht, vernetzt, fest verschweisst
  - Quellband halbleitend
  - Abschirmung aus Kupferdrähten mit Kupferwendel
  - Quellband isolierend
  - Aussenmantel aus PE, halogenfrei, schwarz mit zwei roten Längsstreifen
- Innerer Halbleiter, Isolation und äusserer Halbleiter werden in einem Arbeitsgang aufgebracht.

### Anwendung

In Verteilnetzen und Industrieanlagen.  
Verlegung in Rohranlagen, in Innenräumen, Kabelkanälen oder im Erdreich.

Durch Einbetten des Kupferschirms in Quellbänder wird die Längswasserdichtheit gewährleistet.

Der PE-Mantel garantiert sehr gute Isolationswerte im Betrieb, ist verschleissfest und damit optimal für die Verlegung.

### Normen

HD 620 S3, Part 10, Section N (2010)  
Halogenfrei: IEC 60754-1, EN 50267-2-1  
Keine korrosiven Gase: IEC 60754-2, EN 50267-2-2  
Keine toxischen Gase: NES 02-713, NFC 20-454  
CPR Brandklasse Fca  
Versionen mit höheren Brandklassen und weitere Querschnitte auf Anfrage  
Das passende Zubehör finden Sie im entsprechenden Zubehör Katalog.



## Technische Daten

Artikel-Nr.	Querschnitt	Durchmesser	Gewicht	Wechselstromwiderstand bei 60 °C und 50 Hz	Reaktanz bei 50 Hz	Impedanz bei 60 °C und 50 Hz	Kapazität bei 50 Hz	min. Biegeradius bei Verlegung	min. Biegeradius bei Installation	max. zulässige Zugkraft	Brandlast
	mm <sup>2</sup>	mm	kg/100 m	Ω/km	Ω/km	Ω/km	µF/km	mm	mm	kN	MJ/m
73642	50/16	27.3	98	0.448	0.139	0.469	0.183	410	280	3.0	20.2
73643	95/25	30.5	155	0.224	0.125	0.257	0.227	460	310	5.7	24.0
73644	150/35	33.4	217	0.144	0.117	0.186	0.267	510	340	9.0	27.5
73645	240/35	38.7	322	0.089	0.109	0.141	0.328	590	390	14.4	33.6
73676	300/35	41.3	387	0.072	0.107	0.129	0.363	620	420	18.0	37.1
61323	400/50	44.2	490	0.057	0.103	0.118	0.402	670	450	24.0	40.1
61326	500/50	47.6	588	0.046	0.101	0.111	0.440	720	480	30.0	45.2
73712	630/70	52.1	748	0.038	0.099	0.106	0.492	790	530	37.8	49.1










## Belastbarkeit bei Verlegung im Rohr in Erde

Verlegung <sup>1</sup> Betriebsart Leitertemperatur Erdung Querschnitt mm <sup>2</sup>	Dauerlast				Industrielast				Notbetrieb <sup>2</sup>	
	60 °C		90 °C		60 °C		90 °C		110 °C	
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
50/16	150	149	189 <sup>3</sup>	189 <sup>3</sup>	159	159	205	205	229	229
95/25	219	218	269 <sup>3</sup>	268 <sup>3</sup>	234	233	302	301	337	335
150/35	283	280	344 <sup>3</sup>	340 <sup>3</sup>	305	302	394	390	439	436
240/35	371	364	440 <sup>3</sup>	432 <sup>3</sup>	401	394	517 <sup>3</sup>	508 <sup>3</sup>	579	571
300/35	427	417	506 <sup>3</sup>	494 <sup>3</sup>	465	455	602	590	672	661
400/50	484	465	566 <sup>3</sup>	544 <sup>3</sup>	529	509	675 <sup>3</sup>	650 <sup>3</sup>	767	745
500/50	546	520	632 <sup>3</sup>	601 <sup>3</sup>	599	570	755 <sup>3</sup>	720 <sup>3</sup>	871	839
500/50 <sup>1</sup>	640		726 <sup>3</sup>		708		875 <sup>3</sup>		1015	
630/70	613	566	697 <sup>3</sup>	643 <sup>3</sup>	676	625	835 <sup>3</sup>	773 <sup>3</sup>	988	930
630/70 <sup>1</sup>	731		816 <sup>3</sup>		813		985 <sup>3</sup>		1169	

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

# MS-Kabel, Cu

## Belastbarkeit bei Verlegung in Luft

Verlegung	⊙						⊙⊙⊙		
	Dauer- oder Industrielast				Notbetrieb <sup>2</sup>		Achsabstand $s = 2 \cdot d$		
	60 °C		90 °C		110 °C		Dauer- oder Industrielast	Dauer- oder Industrielast	Notbetrieb <sup>2</sup>
Betriebsart Leitertemperatur Erdung Querschnitt mm <sup>2</sup>	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
50/16	172	171	245	244	280	280	204	287	328
95/25	259	258	370	368	424	422	309	437	499
150/35	339	335	484	480	556	552	406	574	656
240/35	456	449	654	646	751	743	549	777	888
300/35	525	514	752	740	864	851	631	893	1021
400/50	607	586	872	848	1004	979	735	1043	1194
500/50	697	667	1004	968	1157	1120	849	1206	1382
630/70	805	752	1166	1099	1347	1277	993	1416	1625

<sup>1</sup> ausser: Ebene Verlegung, Achsabstand  $s=25$  cm

<sup>2</sup> Notbetrieb während höchstens 8h/Tag und 100h/Jahr (Rohrtemperatur darf 50 °C übersteigen)

<sup>3</sup> Begrenzung durch Rohroberflächentemperatur von 50 °C

Angaben über Spannungsabfall, Transport, Verlegung, Montage und Prüfungen siehe Kapitel "Technische Informationen"