

# Schrumpf-Endverschluss Typ OXSU-F

### Freiluft

für Einleiter-Mittelspannungs-Polymerkabel bis 30 kV

### Bestehend aus

kriechstromfestem Schrumpfschlauch mit integrierter Feldsteuerungs- und Abdichtschicht

### Bei Bestellung angeben

Kabeltyp  
Leitermaterial  
Nennspannung  
Querschnitt

### Verpackungseinheit

Set à 3 Stück

### Separat zu bestellen sind:

Anschlüsselemente  
z.B. Anschlussbolzen Typ PAD



Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 10 kV mm <sup>2</sup>	Querschnitt 20 kV mm <sup>2</sup>	Querschnitt 30 kV mm <sup>2</sup>	Länge a mm	Gewicht kg/Set
71476	OXSU-F 5121	50 - 120	25 - 70		465	3.00
71477	OXSU-F 5131	120 - 300	70 - 240		480	3.00
71478	OXSU-F 5141	240 - 630	185 - 400		490	3.00
71479	OXSU-F 5151	630 - 1000	400 - 800		500	3.00
72196	OXSU-F 6131			50 - 120	530	3.50
72197	OXSU-F 6141			120 - 400	550	3.50
72198	OXSU-F 6151			400 - 800	570	3.50