

Warmschrumpf-Übergangs-Muffen

Schrumpf-Übergangsmuffe Typ EPKJ-06U/1XU-1HL


für Einleiter-Polymerkabel auf Einleiter Papierbleikabel bis 20 kV

Bestehend aus

Muffenschutz aus Schrumpfmanschette, Schrumpfmuffe, Erdungsmaterial, ohne Pressverbinder

Bei Bestellung angeben

Kabeltyp
Leitermaterial
Nennspannung
Querschnitt



Separat zu bestellen sind:

Pressverbinder (DIN 46267) Typ PVD-B, längsdicht

Verpackungseinheit

1 Stück = Material für 1 Leiter

Typ	a mm	b mm	d mm
EPKJ-06U-5121/1XU-1HL	750	420	20
EPKJ-06U 5131/1XU-1HL	750	420	65
EPKJ-06U 5141/1XU-1HL	750	420	80

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt 10 kV mm ²	Querschnitt 20 kV mm ²	Gewicht kg/Stk.
39226	EPKJ-06U-5121/1XU-1HL	95 - 150	35 - 70	2.00
39227	EPKJ-06U 5131/1XU-1HL	185 - 300	95 - 240	2.50
39228	EPKJ-06U 5141/1XU-1HL	400 - 630	300 - 400	3.00