

## Gaines thermorétractables

# Type HST

### avec adhésif, à paroi épaisse

Gaine thermorétractable particulièrement épaisse, résistante aux intempéries, bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux alcalins terreux et autres produits chimiques. L'adhésif présente une surface lisse insensible à la saleté.

### Application

Isolation à fortes sollicitations mécaniques, remplacement de gaine de câble, jonction de câble, revêtement résistant à la pression déléments de construction. Convient aux poses souterraines et extérieures.

### Unité d'emballage

Pièce de 1 m

### Couleur

noir



Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Longueur standard mm
60580	HST 12/3-1000	12	3	2.0	1000
60581	HST 16/4-1000	16	4	2.4	1000
60582	HST 24/6-1000	24	6	2.5	1000
60583	HST 34/8-1000	34	8	3.2	1000
60584	HST 48/12-1000	48	12	4.1	1000
60585	HST 56/16-1000	56	16	4.1	1000
60586	HST 75/20-1000	75	20	4.3	1000
60587	HST 95/25-1000	95	25	4.3	1000
60588	HST 115/30-1001	130	35	4.3	1000
59645	HST 180/50-1000	180	60	4.3	1000