

Schrumpfschläuche

Typ MWTM

beschichtet, mittelwandig

Alterungs- und wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit gutem Isolier- und Abdichtvermögen, mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Beständig gegenüber Kabeltränkmassen, sowie Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen. Der Kleber weist eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche auf.

Anwendung

Thermoplastische Isolation, zum Beispiel auf wasserdichte Ummantelung von Anschlüssen, Verbindungen usw. für Erdverlegung und Freiluft

Verpackungseinheit

Stück à 1 m

Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung Stk.
28533	MWTM 10/3-1000/172	12	3	1.0	25
31559	MWTM 16/5-1000/172	16	5	1.5	25
28514	MWTM 25/8-1000/172	25	8	2.0	10
14605	MWTM 35/12-1000/172	35	12	2.0	10
14609	MWTM 50/16-1000/172	50	16	2.0	10
31560	MWTM 63/19-1000/172	63	19	2.5	10
14612	MWTM 75/22-1000/172	75	22	3.0	5
31561	MWTM 85/25-1000/172	85	25	3.0	5
14616	MWTM 95/29-1000/172	95	29	3.3	5
14620	MWTM 115/34-1000/172	115	34	3.3	5
31562	MWTM 140/42-1000/172	140	42	3.5	5
28546	MWTM 160/50-1000/172	160	50	3.5	5
12127	MWTM 180/60-1000/172	180	60	3.5	5