

Schrumpfschläuche

Typ WCSM

beschichtet, dickwandig

Besonders dickwandiger, wetterbeständiger Schrumpfschlauch mit hoher mechanischer und thermischer Festigkeit. Resistent gegenüber Erd-Alkalien und anderen chemischen Einflüssen. Der Kleber weist eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche auf.

Anwendung

Mechanisch stark beanspruchte Isolationen, Kabelmantelersatz, Kabelmuffen, druckfeste Ummantelung von Bauteilen. Geeignet für Erdverlegung und Freiluftanwendungen

Verpackungseinheit

Stück à 1 m

Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung Stk.
31563	WCSM 9/3-1000/172	9	3	1.8	20
28566	WCSM 13/4-1000/172	13	4	2.4	20
28567	WCSM 20/6-1000/172	19	6	2.4	20
14518	WCSM 33/8-1000/172	28	9	3.0	10
14524	WCSM 43/12-1000/172	38	12	4.1	10
14529	WCSM 51/16-1000/172	51	16	4.1	10
31564	WCSM 70/21-1000/172	68	22	4.1	5
53875	WCSM 85/25-1000/172	85	25	4.1	5
14533	WCSM 105/30-1000/172	90	30	4.1	5
14537	WCSM 130/36-1000/172	130	36	4.2	5
45083	WCSM 180/50-1000/172	180	50	4.5	5