

Gaines thermorétractables

Type WCSM

avec adhésif, à paroi épaisse

Gaine thermorétractable particulièrement épaisse, résistante aux intempéries, bonne résistance mécanique et thermique. Inerte aux alcalins terreux et autres produits chimiques. L'adhésif présente une surface lisse insensible à la saleté.

Application

Isolation à fortes sollicitations mécaniques, remplacement de gaine de câble, jonction de câble, revêtement résistant à la pression d'éléments de construction. Convient aux poses souterraines et extérieures

Unité d'emballage

Pièce de 1 m

Couleur

noir



Article n°	Type	Ø de livraison mm	Ø rétracté mm	Epaisseur de paroi mm	Emballage standard pièces
31563	WCSM 9/3-1000/172	9	3	1.8	20
28566	WCSM 13/4-1000/172	13	4	2.4	20
28567	WCSM 20/6-1000/172	19	6	2.4	20
14518	WCSM 33/8-1000/172	28	9	3.0	10
14524	WCSM 43/12-1000/172	38	12	4.1	10
14529	WCSM 51/16-1000/172	51	16	4.1	10
31564	WCSM 70/21-1000/172	68	22	4.1	5
53875	WCSM 85/25-1000/172	85	25	4.1	5
14533	WCSM 105/30-1000/172	90	30	4.1	5
14537	WCSM 130/36-1000/172	130	36	4.2	5
45083	WCSM 180/50-1000/172	180	50	4.5	5