

Schrumpfschläuche

Typ ATUM

beschichtet, flexibel

Flexibler, innenseitig mit Schmelzkleber beschichteter Schrumpfschlauch. Wasserdicht verklebend. Grosse Haftfestigkeit auf Metall und Polymeren. Hohe mech. Festigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Erdalkalien. Gute elektrische Durchschlagfestigkeit.

Anwendung

Isolation, Abdichtung und mech. Entlastung von elektrischen Verbindungen, zum Beispiel bei erdverlegten Kabeln. Wasserdichte Einkapselung von Bauteilen

Verpackungseinheit

Stück à 1.2 m

Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø mm	Schrumpf-Ø mm	Wanddicke mm	Standard-Packung Stk.
35997	ATUM 4/1	4	1	1.0	30
31763	ATUM 8/2	8	2	1.0	30
28703	ATUM 9/3	9	3	1.4	30
14428	ATUM 12/4	12	4	1.8	20
28539	ATUM 19/6	19	6	2.2	20
14623	ATUM 24/8	24	8	2.5	20
14624	ATUM 40/13	40	13	2.5	10