

Manchons d'étanchéité et de réparation

Type CRSM

avec adhésif, à paroi moyenne

Système de réparation rapide et durable de gaines de câbles endommagées. Assure l'étanchéité et l'isolation électrique sur des gaines de câble métalliques et plastiques. Le manchon à ouverture longitudinale est placé autour de la partie du câble à réparer et fermé avec le rail flexible inox en chrome et nickel. Si nécessaire, la fermeture peut être coupée après la rétraction et le refroidissement du manchon.

Couleur

noir



| Article n° | Type | Ø de livraison | Ø rétracté | Epaisseur de paroi | Domaine d'utilisa- tion | Longueur | Emballage stan- dard |
|------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|-------------------------|
| | | mm | mm | | | | |
| 35919 | CRSM 34/10-1500/239 | 34 | 10 | 2.4 | 12 - 21 | 1.5 | 5 |
| 28836 | CRSM 53/13-1500/239 | 53 | 13 | 2.3 | 15 - 32 | 1.5 | 5 |
| 28837 | CRSM 84/20-1500/239 | 84 | 20 | 2.3 | 23 - 50 | 1.5 | 5 |
| 15359 | CRSM 107/29-1500/239 | 107 | 29 | 2.3 | 34 - 65 | 1.5 | 5 |
| 15360 | CRSM 143/36-1500/239 | 143 | 36 | 2.3 | 42 - 86 | 1.5 | 1 |
| 31565 | CRSM 198/55-1500/239 | 198 | 55 | 2.5 | 62 - 120 | 1.5 | 1 |
| 15362 | CRSM 250/98-1500/239 | 250 | 98 | 1.7 | 115 - 150 | 1.5 | 1 |
| 58808 | CRSM-53/13-600/239 | 53 | 13 | 2.3 | 15 - 32 | 0.6 | 5 |
| 53554 | CRSM 84/20-1000/239 | 84 | 20 | 2.3 | 23 - 50 | 1.0 | 5 |
| 58809 | CRSM-107/29-1000/239 | 107 | 29 | 2.3 | 34 - 65 | 1.0 | 5 |