

## Abdicht- und Reparaturmanschetten

# Typ RFSM

**3-lagig, glasfaserverstärkt, beschichtet für erhöhte mechanische Anforderungen, mit Temperaturindikator**

Glasfaserverstärkte Schrumpfmanschette für Nieder- und Mittelspannungsmuffen und zum Reparieren von Kabelmängeln

Verschlussystem und Montage wie bei CRSM

### Farbe

schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Liefer-Ø	Schrumpf-Ø	Wanddicke	Anwendungsbereich	Länge	Standard-Packung
		mm	mm	mm	mm	m	Stk.
59851	RFSM 65/20-750/123	65	20	4.5	23 - 40	0.75	1
59852	RFSM 95/30-750/123	95	30	4.5	35 - 55	1.00	1
59853	RFSM 125/40-750/123	125	40	4.5	45 - 60	1.25	1
59854	RFSM 165/55-750/123	165	55	4.5	60 - 90	1.25	1
59857	RFSM-95/30-1000/123	95	30	4.5	35 - 55	1.00	1
59848	RFSM-125/40-1250/123	125	40	4.5	45 - 60	1.25	1
59849	RFSM-165/55-1250/123	165	55	4.5	60 - 90	1.25	1