

Kabel Biegevorrichtung

Anwendung

Die Kabelbiegevorrichtung wird verwendet um Hochspannungs-Polymerkabel mit großen Durchmessern leicht zu biegen.

Technische Daten

- Kabelaussendurchmesser: 80 - 160 mm
- Zylinderlänge: 140 mm
- Zylinderkapazität: 5 t
- Der verwendete Mindestradius ist abhängig von den separaten Angaben des Kabelherstellers

Umfang der Lieferung

- Biegevorrichtung
- 1 Hydraulischer Zugzylinder
- 1 Hydraulikleitung
- Anleitung zum Ziehzyylinder in Englisch, Deutsch, Französisch und anderen Sprachen
- Verpackung, Holzkiste (137 x 38 x 26 cm)



Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
77903		Kabel Biegevorrichtung	39.0

Zusätzliche Werkzeuge (separat zu bestellen)

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
76691	PE 172 AM 50-220	Elektro-hydraulische Hochdruckpumpe	30.0

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
65948	BRC-46	Hydraulic Zylinder	
76693	HS700-2.5	Hydraulikschlauch	2.0