

# Isolierung Rückstoss Set bis 800 mm<sup>2</sup>

## Anwendung

Das Isolierung Rückstoss Set wird verwendet um die Isolierung von Polymerkabeln mit Querschnitten bis zu 800 mm<sup>2</sup> zurückzuschieben.

## Technische Daten

- Leiterquerschnitt: 240 - 800 mm<sup>2</sup>
- Material: Edelstahl

## Umfang der Lieferung

- 2 Isoliergeräte
- 6 Paar Druckscheiben
- 5 Paar Adapterhülsen
- Schmierstoff Typ Metaflux
- Verpackung, Holzkiste (38 x 27 x 15 cm)



## Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
88957	240 - 800 mm <sup>2</sup>	Isolierung Rückstoss Set	16.0

## Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
78168	240 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 19.8 mm	0.24
78169	300 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 22.5 mm	0.23
78170	400 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 25.5 mm	0.26
78171	500 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 28.5 mm	0.28
78172	630 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 32.5 mm	0.31
78173	800 mm <sup>2</sup>	Druckscheibe mit Innen Ø 38 mm	0.32
78159	240 mm <sup>2</sup>	Adapterhülsen mit Innen Ø 19.8 mm	0.43
78160	300 mm <sup>2</sup>	Adapterhülsen mit Innen Ø 22.5 mm	0.40
78161	400 mm <sup>2</sup>	Adapterhülsen mit Innen Ø 25.5 mm	0.33
78162	500 mm <sup>2</sup>	Adapterhülsen mit Innen Ø 28.5 mm	0.26
78163	630 mm <sup>2</sup>	Adapterhülsen mit Innen Ø 32.5 mm	0.16
78179	240 - 800 mm <sup>2</sup>	Aufschiebe Scheibe	0.01
78157	240 - 800 mm <sup>2</sup>	Befestigungsteil	0.66
78158	240 - 800 mm <sup>2</sup>	Drückteil	0.60
78183	209	Griffleiste komplett	0.08
79249	Metaflux	Schmiermittel	0.01