

Isolierung Rückstoss Set 1000–2500 mm²

Anwendung

Das Isolierung Rückstoss Set wird verwendet um die Isolierung von Polymerkabeln mit Querschnitten von 1000 mm² bis 2500 mm² zurückzuschieben.

Technische Daten

- Leiterquerschnitt: 1000 - 2500 mm²
- Material: Edelstahl

Umfang der Lieferung

- Isoliergerät
- 5 Paar Druckscheiben
- 4 Paar Adapterhülsen
- Schmierstoff Typ Metaflux
- Verpackung, Holzkiste (47 x 30 x 15 cm)



Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
88958	1000 - 2500 mm ²	Isolierung Rückstoss Set	23.5

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
78174	1000 mm ²	Druckscheibe mit Innen Ø 42 mm	0.36
78175	1200 mm ²	Druckscheibe mit Innen Ø 45.5 mm	0.38
78176	1600 mm ²	Druckscheibe mit Innen Ø 51 mm	0.40
78177	2000 mm ²	Druckscheibe mit Innen Ø 58 mm	0.46
78178	2500 mm ²	Druckscheibe mit Innen Ø 65 mm	0.48
78164	1000 mm ²	Adapterhülsen mit Innen Ø 42 mm	1.12
78165	1200 mm ²	Adapterhülsen mit Innen Ø 45.5 mm	0.96
78166	1600 mm ²	Adapterhülsen mit Innen Ø 51 mm	0.70
78167	2000 mm ²	Adapterhülsen mit Innen Ø 58 mm	0.30
78180	1000 - 2500 mm ²	Aufschiebe Scheibe	0.02
78181	1000 - 2500 mm ²	Befestigungsteil	1.20
78182	1000 - 2500 mm ²	Drückteil	0.90
78183	209	Griffleiste komplett	0.08
79249	Metaflux	Schmiermittel	0.01